

Gprinter 佳博®

PT-381


稳打耐用 高效随行

3寸便携式蓝牙打印机



产品特征

- 强悍性能适配户外、移动、高频打印场景
- 60mm/s高速打印，出单快人一步，高峰接单不拥堵
- 2200mAh 大容量电池，续航强劲，全天作业超长待机
- 50mm直径大纸仓，减少频繁换纸，连续打印更高效
- 兼容TSPL，CPCL，ESC/POS三大打印指令
- 1.2米抗摔结构，意外跌落不易损坏，摆摊外勤更放心



兼容三大打印指令
TSPL, CPCL, ESC/POS



1.2米抗摔结构
意外跌落不易损坏



60mm/s
打印速度



超长续航
2200mAh大容量电池



50mm直径大纸仓
减少频繁换纸

配置:

PT-381

打印方式	热敏式
打印指令	TSPL, CPCL, ESC/POS
分辨率	203DPI
打印速度	票据: 60mm/s(max) 标签: 60mm/s(max)
打印宽度	72mm
通讯接口	USB+蓝牙
图形	单色PCX, BMP等图像文件打印
一维码	CODE128、EAN128、ITF、CODE39、EAN13、EAN13+2、EAN13+5、EAN8、EAN8+2、EAN8+5、CODABAR、UPC-A、UPC-A+2、UPC-A+5、UPC-E、UPC-E+2、UPC-E+5
二维码	QRCODE
字符集	简体中文 (GB18030) : 16×16 20×20 24×24 32×32 繁体中文 (BIG5) : 24×24、韩文 (KSC5601) : 24×24
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍, 旋转打印 (0°、90°、180°、270°)
纸张类型	连续纸、标签纸、正面黑标纸
介质幅宽	25-80mm
纸张厚度	0.06mm-0.17mm
纸卷外径	50mm
输入	DC 5V 1A
充电时间	小于4小时
电池待机时间	≥70小时
电池容量	7.4V/2200mAh
工作环境	5~40°C, 20~90%不结露
贮存环境	-25~55°C, 20~93%不结露
重量 (含电池)	417g
产品尺寸	130mm×113mm×65mm
包装尺寸	195mm×157mm×66mm



珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088



微信公众号