



网口云打 远近通打

3寸智能云标签打印机

GP-3128DG

网口云打 连接稳定

3寸标准打印幅宽云打，最大80mm标签输出
全新网口云设置，无惧网络波动，连接简单
大批量连续打印稳定不掉线
大型工厂、冷链冷库优选



远程异地 自动接单

无需电脑/手机配置，无需复杂配置
订单实时自动接收、排队打印订单
完全不受距离和场所限制

兼容主流外卖平台 多平台 多店铺绑定

一台打印机可同时绑定
外卖、团购、小程序等多个平台
一机多用，轻松管理，订单排队打印互不影响

多人跨端协同打印

支持手机、电脑、平板多终端同时连接
打破单人单机打印局限，实现多人跨端同步打印
无需反复切换设备，多人协同办公、多岗位作业高效适配



行业标准多指令全兼容 系统改造成本低

标准CPCL/ESC/ZPL全兼容

本地无法识别的非标指令、特殊编码可云端智能解析

适配各行业新旧ERP与车间管理系统, 无需软件二次开发



多语言云端兼容 外贸标签不乱码

云端UTF-8原生编码解析

云打印兼容电脑端的所有语言识别能力

轻松适配中文、英文及东南亚等各类小语种



Bartender模板云端迁移

Bartender 模板云端迁移

本地模板一键转存云端素材库, 存量模板完整兼容复用

不用重新设计上千款标签, 降低美工人力损耗



云端 OCR 智能识别

云端OCR智能识别文字、条码、表格单据, 无需预设模板

快速生成非标标签, 纸质单据拍照一键转打印标签

数据云端存档复用, 替代手工录入降错增效



注: 此功能为选配功能, 非标准出厂配置

注: 此功能为选配功能, 非标准出厂配置

超多云功能, 不仅于此.....

Excel云端批量打印

支持手机、网页多端云端上传Excel文件
一键批量导入数据、下发打标任务
可快速批量输出服装SKU、物料批次等各类标签
轻松应对旺季大批量标签打印需求

自定义云端数据加密

全链路防护溯源码、SKU、配方核心数据
杜绝传输窃取篡改、非法爬取行为
全方位守护企业商业机密
规避数据泄露带来的索赔风险

云端OTA升级

云端远程固件更新, 升级过程无需重启设备
不中断车间持续打印工作
售后维护无需上门拆机
批量设备统一远程迭代优化

USB云打印组件

专属Windows云打印驱动
本地驱动打印和云端远程打印随时切换
所有打印任务全程闭环管控, 状态实时可查
自动联网识别设备, 打印任务全程闭环管控

zlib数据压缩算法

内置专属zlib高效数据压缩算法
云端下发打印任务自动压缩数据包
弱网、跨远距离厂区均可极速接收打印指令

云端储存 重启补打

订单储存在云端, 安全稳定
无惧断电/断网/缺纸等情况
设备恢复自动补打订单, 不漏单不丢单



200mm/s 高速畅打

最高打印速度可达200mm/s
打印速度领跑同级别行业设备
批量打印不间断, 高效减负提产能



音量键



开机键

按键切换模式 远近通打

不用复杂设置! 长按音量+开机组合键
即可快速切换本地打印、云打印两种工作模式
本地出单、远程打印多场景通用

开盖

缺纸



真人语音播报 按键调节音量

大喇叭, 大音量, 嘈杂环境也能快速接收设备状态
缺纸/开盖/异常实时语音提醒, 减少漏单与停机损失
按键自由调节音量大小, 按需适配不同车间噪音环境

超多功能, 不仅于此.....

硬核配置 长效稳打

加厚胶辊+高强度齿轮组+散热马达三重耐用硬件
走纸抓力均匀稳定, 长时间高强度作业不卡顿、不打滑
大幅降低故障频次, 工厂全天候量产稳定耐用

双传感定位 打印精准

间隙传感器+黑标传感器, 自动识别标签定位
适配绝大多数行业标签, 打印位置精准不跑偏

首张回退 不浪费第一张纸

换纸、开机、自动校准后纸张自动回退至打印头
第一张标签完整打印, 有效节约昂贵标签耗材

20-85mm装纸宽度

拨动式卡纸器适配多规格
能任意固定不同宽度标签纸位置
配备后进纸设计, 可装载大尺寸纸卷, 告别频繁换纸

网口远距部署

数据传输稳定可靠, 跨区部署持续不掉线
适配大型工厂跨区部署

过热智能控温 出错自动重打

内置过热保护电路, 过热智能控温, 减少高温停机故障
自动重打功能, 设备自动缓存待打印任务
异常恢复后一键补打, 数据不丢失, 无需重新下发

多系统本地兼容打印

配套标准Windows驱动
支持Bartender/ERP/进销存/电商订单软件
适配企业原有办公系统, 即装即用, 无需额外开发

墙插式电源

采用墙插式一体电源, 直插式供电方案
告别冗长电源线缠绕与凌乱排插

开放API接口

标准化开放API接口, 支持二次开发定制
兼容多类软件云平台, 低成本快速对接
低门槛简易部署, 无需复杂调试

多场景应用 赋能各行各业



茶饮



餐饮



外卖



生鲜




冷链



商超



即时零售



食品安全



仓储物流

核心参数

 打印方式
热敏

 分辨率
203DPI

 打印速度
200mm/s (Max)

 出纸方式
前出纸/撕离

 通讯接口
USB+网口/WiFi(二选一, 手动切换)+音频口

 打印宽度
80mm (Max)

 纸卷外径(最大)
100mm

 介质幅宽(含衬纸)
20-85mm

 产品尺寸(D×W×H)
142×195×142mm

 纸张类型
热敏票据纸、热敏标签纸、
热敏折叠面单纸、热敏黑标纸(背面)

 电源
DC 24V 1.25A

 环境参数
工作环境:
5~45°C, 20%~90%不结露
贮存环境:
-20~55°C, 20%~93%不结露

