Gprinter 佳博®

GP-CH421D

异地远程 多人跨端

4寸智能云标签打印机



产品特征

- 打印机联网即可使用，打印不受距离和场所限制
- 支持热敏面单、标签，满足多种打印需求
- 支持API高效对接，支持各类云平台、软件开放接口免费对接
- 订单储存在云端，断电、断网、缺纸，设备恢复自动补打订单
- 内置Linux系统，实现有线/无线打印
- 云打印支持多人异地，智能便捷，快人一步
- 200mm/s 狂飙输出，专为高强度快递面单打印而生







异地接单打印
打印不受距离和场所限制

200mm/s
打印速度

断电补打
设备恢复自动补打订单

25-118mm装纸宽度
大小标签随心打

多人跨端打印
云打印支持多人异地

技术参数：

配置：	GP-CH421D
打印方式	热敏式
打印指令	ZPLII
分辨率	203DPI
打印速度	200mm/s
打印宽度	104mm（max）
通讯接口	标配：USB+USB HOST+网口 选配：USB+USB HOST+网口+4G
一维码/二维码	Aztec、Code 11、交叉二五码、Code 39、Code 49、Planet、PDF 417、EAN-8、UPC-E、Code 93、Code 128、EAN-13、Micro PDF 417、Industrial 2 of 5、Standard 2 of 5、ANSI Codabar、LOGMARS、MSI、Plessey、QR、UPC／EAN、UPC-A、Data Matrix
字符集	UTF-8
字符放大/旋转	横向纵向均可放大1-10倍，旋转打印（0°、90°、180°、270°）
纸张类型	连续纸，间隙纸，折叠纸，黑标纸
介质幅宽(含衬底)	25-118mm
纸卷轴心尺寸	25.4mm~38mm(1"~1.5")
纸厚(标签+底纸)	最大 0.254mm，最小0.06mm
纸卷外径(最大)	130mm(OD)
出纸方式	前出纸/撕离
输入	DC24V 2.5A
工作环境	5~40°C，20%~90%不结露
贮存环境	-25~55°C，20%~93%不结露
重量（裸机）	1.56kg
产品尺寸(DxWxH)	212×210×141mm
包装尺寸(DxWxH)	230×312×225mm
打印头寿命	30KM











珠海浩盛标签打印机有限公司

广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站：www.gprinter.net
客服热线：400-038-0088

微信公众号

*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更，如有变更恕不另行通知。