Gprinter 佳博®

内嵌稳打 小而不凡

80mm嵌入式热敏票据打印模组

GP-E250I



双形态嵌入式安装
适配多设备嵌入式场景

支持平嵌上出纸、竖嵌前出纸两种安装方式
机身小巧紧凑，可嵌入POS收银机、自助终端
医疗设备等各类柜体，适配不同设备结构设计



打印头寿命 150KM

切刀寿命 150万次

(半切模式)
票据尾部保留连接点，便于连续撕取
适合排队叫号、厨房出单

(全切模式)
完全切断票据，单张独立出纸
适合小票留存、发票打印

卡刀自动退刀复位

采用独特的卡刀自动退刀复位设计
从物理结构上大幅降低卡刀故障概率
有效解决传统嵌入式打印机常见的切刀卡顿痛点

多种切纸功能 方便高效

自动切刀，切纸利落平整
出厂支持半切、全切两种切纸模式自由选配（默认半切）
全切可通过更换刀片选配实现，切刀使用寿命高达150万次

250mm/s高速打印 | 平嵌/竖嵌双安装方式 | 半切/全切双模式可选 | 支持上出纸/前出纸 | 智能蜂鸣预警 | 标配USB+串口双接口 | 适配各类嵌入式设备 | 支持二次开发

Gprinter 佳博®

250mm/s高速打印
高效出单不卡顿

搭载高性能打印机芯
最大打印速度可达250mm/s
远超同规格普通打印模组




203dpi高清打印
字迹图案清晰锐利

无论细小文字、密集数字、表格线条
还是一维码、二维码、LOGO图案
都能清晰打印



支持黑标功能

高灵敏黑标传感定位
可打正面带有黑标耗材
如电影票、彩票、地铁票、银行回执等
满足自助终端标准化出票需求




缺纸/纸将尽
双预警+蜂鸣提示

内置蜂鸣提示功能
实时监测纸卷余量与设备运行状态
支持缺纸、纸将尽故障预警
杜绝断打、漏单、丢单风险



大容量纸仓

配套可拆卸纸轴与限位挡片
支持58/80mm通用热敏纸卷
内置81mm大容量纸仓



按压开盖

一键按压开盖，操作便携省力
更换耗材、清理机身全程简单快捷
老人、新手也能轻松上手



超多功能，不仅于此……

驱动一步快速安装
优化驱动安装流程，一键完成驱动部署
现场运维与设备调试效率大幅提升
无技术背景人员也可快速上手操作

双重卡纸检测机制
采用机械式+光电双重卡纸检测设计
精准识别纸张运行状态，有效预判堵纸风险
搭配优化的切刀运行逻辑
大幅降低卡刀堵纸故障概率

中英双语自检页
设备状态、参数配置一目了然
无论是国内运维还是海外部署
都能快速排查故障，提升售后响应效率

USB+串口双接口
可标配USB+串口双通讯接口
兼容主流操作系统及上位机软件
设备部署灵活，无需额外转接，即插即用

多重安全防护 稳定耐用
内置过热保护电路与防静电保护双重安全防护机制
有效应对长时间高负荷打印及复杂电磁环境
全方位保障设备在严苛工况下稳定运行

兼容性强 适配各类商用系统
深度兼容主流商用打印软件、收银系统、自助终端系统
适配Windows、Linux、安卓等主流操作系统

核心参数

打印方式
热敏式

分辨率
203DPI

打印速度
250mm/s

打印宽度
最大72mm

通讯接口
USB+串口

介质幅宽
58mm、80mm

纸卷外径（最大）
81mm

出纸方式
前出纸（竖嵌）
上出纸（平嵌）

介质处理
半切/全切
（更换刀片选配，默认半切）

纸张类型
连续纸、正面黑标

切刀寿命
150万次

尺寸
外形尺寸:115×132×90mm
嵌入尺寸:111x128x88mm

适用范围广泛，各行各业都能用……













珠海浩盛标签打印机有限公司
广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088
*图片仅供参考，外观以实物为准

微信公众号