Gprinter 佳博®



硬核精工 持久畅打

4寸工业级高速面单机

GP-H421D

350mm/s 工业高速打印

350mm/s 闪速输出，比普通机型快 75%
媲美工业级效率，电商爆单、仓库批量出库不用等
大批量面单标签连续输出，高速稳定不卡顿



7×24小时连续工作

全天候不间断打印，日夜不停机，稳定不掉线
夜间值守、无人零售、物流分拣等场景稳定运行
各类高强度商用打印需求从容应对

50KM 超长打印寿命

工业级加厚覆膜打印头
高强度连续打印，输出始终稳定
耐用易维护，大幅降低配件更换成本，省心又省钱

76×130mm面单约打 **38.5** 万张
比同行30km打印头提升约 **67%**



金属结构 散热强劲


采用高强度金属结构，高速连续打印不易产生热量堆积
坚固外壳，防震抗摔，杜绝高速打印震动移位
耐磨、抗刮、防腐蚀，长期使用不易掉漆

以上数据来自佳博实验室 76×130mm 面单测算，不同环境下存在数据差异，具体以收到实物为准！

Gprinter 佳博®

体积更小 省空间更灵活

机身仅207×124×132mm，小巧紧凑
相比市面同类工业面单机体积减半
适配快速云仓狭小打包台面
大幅节省工位操作空间，摆放灵活不占地方




单手阻尼侧开盖


侧边单手开盖结构，操作视野开阔，换纸无遮挡
搭载缓冲阻尼合盖设计，机盖平稳缓降闭合
避免猛合夹手，日常换纸、维护设备更安全



可视化大屏 简易交互操作

配备LED液晶显示屏+浮雕式指引按键
LED状态灯实时反馈设备状态
人机交互直观，操作简单，现场调试更高效







V-0级阻燃防火

整机物料达到 V-0 阻燃防火等级
遇高温可自熄，满足工厂、仓库
商用环境用电安全




无纸仓大纸兼容

紧凑开放式无纸仓结构，不受内置仓体限制
可适配大卷纸、折叠纸，降低频繁换纸频率
搭配拨动式自适应卡纸器，35-120mm宽幅可调
兼容多种标签面单耗材，真正实现一机多用



快拆模块化结构 免工具维护

胶辊、打印头采用模块化快拆设计，免工具拆装
日常清洁、耗材更换、故障维护更便捷
大幅降低设备维护难度



自动吸纸定位
装纸自动校准，换纸轻松便捷
支持首张回退，避免耗材白白浪费
长期使用更省耗材

兼容多类型条码打印
全面支持主流一维条码
同时支持QR-CODE、PDF417、Datamatrix
可满足货品溯源、产线工业标识等打印需求

内置一体化电源
集成式内置电源设计，省去外置电源适配器
减少外接杂乱线材，整机布线整洁清爽
同时避免外置适配器丢失、损坏等问题

内置驱动虚拟U盘
USB插上电脑就能自动弹出驱动下载入口
不用到处找驱动光盘、网上到处搜安装包
大幅简化设备安装部署流程

可选配剥离器
支持选配剥离器组件，实现标签自动剥离
打印过程同步完成标签与底纸分离
无需人工撕标，适合流水线批量贴标作业

可选配金属支架配件
增强大纸卷耗材安装稳固性
提升设备长期运行可靠性

核心参数

打印方式
热敏式

打印指令
TSPL

分辨率
203DPI

打印速度
350mm/s（max）

打印宽度
104mm（max）

出纸方式
前出纸

介质幅宽
35mm - 120mm

通讯接口
USB

打印头寿命
50KM

电源
输入:DC24V 2.5A
工作环境:
5～40°C，20%～90%不结露
贮存环境:
-20～55°C，20%～93%不结露

耗材
纸张类型:
热敏连续纸、热敏间隙纸、
热敏折叠纸、热敏黑标纸（背面）

产品尺寸
207mm×124mm×132mm

应用范围更广 适用行业更多







珠海浩盛标签打印机有限公司
广东省珠海市平沙镇怡乐路168号
官方网站: www.gprinter.net
客服热线: 400-038-0088

微信公众号

*本产品介绍内容依照产品上市时现有信息制作，由于产品版本升级或其他原因，其内容有可能变更，如有变更恕不另行通知。